

Hand Dry Cutter 8230N - la mobile

avec lame Ø230mm/48 Dents:

- Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, acier non-ferreux et matériaux composites (option: Lame LBS - résistant aux chocs)
- Equipée d'une lame carbure Ø 230/48D réaffûtable, d'une longévité accrue
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- **Construction solide et légère: seul. 7,1 kg**
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: **82/56 mm** coupe biaisée jusqu'à une épaisseur de **10 mm**



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Puissance absorbée | 1.700 W |
| Tension d'alimentation | 230V/50Hz ou 115V/60Hz |
| Vitesse de rotation | 2.600 tpm |
| Poids net | 7,1 kg |
| Lame carbure Ø | 230 mm |
| Câble | 5 m |

Capacités de coupe en mm

| | 90° Coupe | 45° Coupe biaise |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Profondeur de coupe | 82 | 56 |
| Carré | 82 x 10 | 56 x 8 |
| Rectangulaire | 82 x 5 | 56 x 4 |
| Rond | Ø 82 x 5 | Ø 56 x 4 |



72223060



608284

Hand Dry Cutter 8230 N 230V + coffret avec:

Réf.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 230/48D pour inox et acier | 608280I |
| 230/60D lame LBS - résistant aux chocs | 608280LBS |
| 230/48D pour inox et acier et rail avec système de serrage réglable intégré | 608280ICG |

Lames carbure

Réf.

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| 230/48D standard pour acier | 72123048 |
| 230/48D pour acier / inox | 72123048I |
| 230/48D - pour inox aliments & construction | 72123048NSF |
| 230/60D pour aluminium | 72123060 |
| 230/68D pour matériaux minces | 72123068 |
| 230/48D pour tôles minces | 72123084 |
| 230/60D LBS - résistant aux chocs | 72223060 |

Accessoires (optionnel)

Réf.

| | |
|-----------------------------------------------|--------|
| Rail avec système de serrage réglable intégré | 608284 |
|-----------------------------------------------|--------|