

Super Hand Dry Cutter 8320 Air - pneumatique

avec lame Ø 320/ 84 Dents

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIE DRY-CUT Coupe à sec sans lubrifiant

- Idéale pour la coupe des **panneaux sandwich**, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc., **jusqu' à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm**
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
- Construction légère avec composants nobles en magnésium: **11 kg** (sans lame)
- Indicateur LED de surcharge
vert: ok | orange: clignotant-avertissement | rouge: arrêt de sécurité de la machine



Accessoires optionnels:

- Rail-guide 1.400 mm avec fixation rapide
- Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich Livré avec 2 serre-joints

Caractéristiques techniques

	Pression d' utilisation (pression dynamic)	6 bar
	Puissance absorbée	1.800 W
	Vitesse de rotation	1.200 min ⁻¹
	Consommation d' air	ca 2 m ³ /min
	Connexion d' air	R ¹ / ₂ " filet femelle
	Diamètre du flexible	> Ø 16 mm
	Poids net	11 kg
	Lame carbure	320 mm
	Niveau sonore (distance 1m)	95 dB(A)
	Vibration en marche à vide	< 2,5 m/s ²

 Description	Réf.
Super Hand Dry Cutter 8320 Air livrée avec lame carbure Ø 320/84 Dents	608200

 Lames carbures	Réf.
Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z standard	608276
Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 72Z pour aciers	608278
Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z NSF pour inox	608276NSF

 Accessoires (optionnel)	Réf.
Rail-guide 1.400 mm	608275D
Rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides	608275SET
Connecteur pour guide rail	608275B
Serre-joint rapide	608275C



Lame 608276 incluse



Coffre inclus