

## MAGPRO 80 4S

### Mit großem Hub und 4 Geschwindigkeiten

- 4 Geschwindigkeiten zum Kernbohren
- Vollbohren bis 16 mm
- Großzügiger Hub von 270 mm
- ermöglicht u.a. auch den Einsatz längerer Bohrer
- 17.000 N Magnethaltekraft
- Überlastschutz
- Integriertes Kühlsystem

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Betriebsspannung	230V/50HZ
Geschwindigkeiten (Leerlauf-/Lastdrehzahl)	190 / 105 min <sup>-1</sup> 300 / 165 min <sup>-1</sup> 420 / 230 min <sup>-1</sup> 660 / 365 min <sup>-1</sup>
Kernbohreraufnahme	MK3 - Weldon 19 mm
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 80 x 55 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 140 mm / 32 mm MK3
Hub	85 mm für Standard- kernbohrer, bis zu 270 mm für Vollbohrer
Magnethaltekraft	17.000 N
Magnetfußfläche	220 x 110 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	24 kg



490145TiN



490153



490020



### Beschreibung

MAGPRO 80 4S - Lieferung im Koffer, MK3 Weldon 19 mm (bis Ø 60 mm), Sicherheitskette und Werkzeug

Art. Nr.

490184

### Zubehör (optional)

Art.Nr.

#### „GOLDFINGER“ TiN Kernbohrer Set

30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift

490145TiN

HSS Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift

490145

HM Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift

490148

Bohrfutter 16 mm + MK3 Adapter

490164

Weldon 32 MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm

490163

Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf-/ Zentrierstift

490154

Magnetischer Späneheber

490153

Hochleistungs Bohr- und Schneideöl-spray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)

490020