

MAGPRO 40 2S

Großzügiger Hub von 165 mm ermöglicht u.a. auch den Einsatz längerer Bohrer

- 2 Geschwindigkeiten
- Kernbohren - Vollbohren
- 17.000 N Magnethaltekraft
- Überlastschutz
- Integriertes Kühlsystem

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230V/50HZ
Geschwindigkeiten (Leerlauf-/Lastdrehzahl)	650 / 465 min ⁻¹ 1100 / 790 min ⁻¹ (für Vollbohrer)

Kernbohrer- aufnahme	Weldon 19 mm
-------------------------	--------------

Kernbohrer max. Ø x L	12 - 40 x 55 mm
--------------------------	-----------------

Vollbohrer max. Ø x L	13 x 140 mm
-----------------------	-------------

Hub	85 mm für Standard- kernbohrer bis zu 165 mm für Vollbohrer
-----	--

Magnethaltekraft	17.000 N
------------------	----------

Magnetfußfläche	170 x 85 mm
-----------------	-------------

Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
------------------	----------------------------

Nettogewicht	13 kg
--------------	-------



Mit großem Hub und 2 Geschwindigkeiten

Beschreibung Art. Nr.

MAGPRO 40 2s - Lieferung im Koffer Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490142
--	--------

Zubehör (optional) Ref.

HSS Cobalt Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift	490145
---	--------

HM Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift	490148
---	--------

Bohrfutter 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
---------------------------------	---------

Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf-/ Zentrierstift	490154
---	--------

Magnetischer Späneheber	490153
-------------------------	--------

Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020
--	--------



490145

490153

490020