

## MAGPRO 40 2S

Course optimale de 165 mm avec adaptateur  
(permet également l'utilisation de forets plus longs)

- 2 vitesses
- Carottage - Forage plein
- 17.000 N Force de maintien magnétique
- protection contre les surcharges
- Système de refroidissement intégré

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.100 W
Tension d'alimentation	230V/50HZ
Vitesses / Vitesses en charge	650 / 465 tpm 1100 / 790 tpm (forets)
Porte-outil	Weldon 19 mm
Carottage max. Ø x L	12 - 40 x 55 mm
Forets max. Ø x L	13 x 140 mm
Course	85 mm pour fraises normales, jusqu' à 165 mm pour forets
Force magnétique	17.000 N
Surface base magnétique	175 x 85 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	13 kg



Avec grande course et 2 vitesses

Description	Réf.
<b>MAGPRO 40 2S</b> - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils	490142

Accessoires (optionnel)	Réf.
<b>Jeu de fraises HSS cobalt 30 mm</b> Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
<b>Jeu de fraises en carbure 30 mm</b> Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Mandrin 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
<b>Adaptateur Weldon 19 mm</b> avec attachement Quick-in et éjecteur pour fraises Fein	490154
<b>Collecteur de copeaux magnétique</b>	490153
<b>Huile de coupe haute performance</b> pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020



490145

490153

490020