

Premium Dry Cutter 9430 - Le bestseller

avec lame Ø 305 mm/60 dents:



TECHNOLOGIE DRY-CUT

Coupe à sec sans lubrifiant

- La machine pour la coupe de l'acier, les métaux non-ferreux, matières plastiques et composites
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Couple moteur puissant pour un sciage en continu
- Système de serrage rapide (système breveté)
- Coupe précise d'onglet à 90-75-60-45°
- En option: Support pour un travail aisé, à hauteur d'homme, butée de longueur avec graduation, double fixation de la machine
- Certifié CE



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2.400 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz
Vitesse de rotation	1.400 tpm
Poids net	23 kg
Lame carbure Ø	305 mm

Capacités de coupe en mm

	90° Coupe	45° Coupe d'onglet
Rond	Ø 115	Ø 85
Carré	100 x 100	85 x 85
Rectangulaire	85 x 160	85 x 85



600526T3



600546



609910

Premium Dry Cutter 9430

Réf.

avec lame 305/60D 230V

600520T3

Lames carbure

Réf.

305/60D pour acier, métaux non-ferreux et matières composites

600530

305/60D pour acier et inox

605530 40

305/60D pour la coupe de la fonte

600535

305/80D pour tubes et profilés (parois minces)

600540

Accessories (optionnel)

Support de chantier pour PDC 9430

600526T3

Thifix- Système de serrage pour profilés ouvert

600546

Système de serrage excentrique

609910