



HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE

- Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen
- Optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad voor roosters
- Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 230/48T zaagblad met hardmetalen tanden voor een lange standtijd en een perfecte zaagbewerking
- Sterk en licht - slechts 7,1 kg
- Spaanopvangbak voor proper werk
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Maximale zaagdiepte 82 mm / 56 mm verstekzagen
- Zagen tot een dikte van 10 mm bij 90°



SPAANOPVANGBAK



Ideaal voor roosters met schokbestendig LBS-zaagblad
Art.: 608280LBS



Zaagt plaatwerk tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen met een zaagdiepte tot 82 mm



Diepteverstelling met schaalverdeling



Spaanopvangbak



45° Schuin zagen

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabellengte
1.700 W	230V / 50Hz of 115V / 60Hz	2.600 min ⁻¹	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N + Koffer	Artikel-Nr.
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V	608280I
met Ø 230/48T inox zaagblad 115V	608280IUS
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V en verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem Alleen 90° snedes	608280ICG
met Ø 230/60T LBS-zaagblad schokbestendig 230V	608280LBS

Maximaal zaagbereik in mm	90°	45° (schuin zagen)
	Rond	82 x 6 mm
Vierkant	82 x 82 x 6 mm	56 x 56 x 4 mm
Rechthoekig	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Plat	10 mm	8 mm
Zaagdiepte	82 mm	56 mm

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
230/48T voor staal	72123048
230/48T voor inox	72123048I
230/T voor inox levensmiddelen & bouw	72123048NSF
230/60T voor aluminium	72123060
230/68T voor dunne materialen	72123068
230/84T voor dunne metalen platen	72123084
230/60T LBS schokbestendig	72223060

Toebehoor	Artikel-Nr.
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanners en 2 adapters 608275A	608275ASET
Connector voor het verbinden van meerdere geleiderails	608275B
Set met 2 adapters	608275A