



PREMIUM DRY CUTTER 9430

THE ORIGINAL

La machine optimale pour chantier et atelier

- La machine pour la coupe de l'acier, les métaux non-ferreux, matières plastiques et composites
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Couple moteur puissant pour un sciage en continu
- Système de serrage rapide (système breveté)
- Coupe précise d'onglet à 90-75-60-45°
- Lame carbure Ø 305 mm/60D incluse
- En option: Support de chantier, pour un travail aisé à hauteur d'homme avec butée de longueur gradué et double fixation de la machine
- Certifié CE



SYSTÈME QUICK - RELEASE DE SERRAGE RAPIDE
Permet un serrage plus précis et efficace



BUTÉE PARALLÈLE
Stabilité accrue - Facilité pour scier des matériaux en petite section



RÉGLAGE RAPIDE SANS OUTILS POUR LA COUPE D'ONGLET
de 90-75-60-45°



RECUPÉRATEUR DE COPEAUX
Pour un lieu de travail propre

Puissance absorbée	Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage
2.200 W	230V/50Hz	1.400 min ⁻¹	23 kg	Ø 305 mm	Ø 25,4

Premium Dry Cutter 9430	Référence
Avec lame Ø 305 mm/60D 230V	600520T3

Accessoires Page 21	Référence
Support de chantier pour PDC 9430	600526T3
Système de fixation excentrique	609910
Thinfix - Système de serrage pour profilés ouverts	600546
Système de serrage prismatique pour tubes carrés	600546

Diamètre maxi de coupe		
	90°	45°
Rond	115	85
Carré	100 x 100	85 x 85
Rectangle	85 x 160	85 x 85

Lames à pastilles carburées	Référence
Ø 305 mm/60D pour acier, non ferreux et composites	600530
Ø 305 mm/60D acier, et d'appoint dans l'inox	600530 40
Ø 305 mm/60D fonte	600535
Ø 305 mm/80D pour profilés minces	600540