



MAGPRO 50/2S

2 snelheden voor optimaal kernboren


- Krachtige 1.800 watt motor met een enorme trekkracht

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbeschermer, koffer



2 snelheden



Precies kernboren tot Ø 50 mm



Optioneel: snelspanopname
Art.: 490172



Optioneel: 16 mm boorkop en adapter
Art. 490173



Optioneel: Magnetische spanenverwijderaar
Art. 490153



Geleverd met koffer

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz
Onbelast / belast toerental	380 / 230 min ⁻¹ 500 / 300 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon, M24
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. verzinkboren Ø	50 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 50 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	22,9 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 50/2s - 230V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490170
Magpro 50/2s - 115V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490171
Toebehoren (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop en adapter 16 mm	490173
Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s	490172
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 61	