



MAGPRO 50/2S ADJUST



Slag van 85 tot 230 mm

Kernboren tot Ø 50 mm met een enorme slag en 2 snelheden

- Enorme slag van 85 - 230 mm
- 2 snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren - spiraalboren
- 17.000N magnetkracht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer

2 snelheden



Geleverd met koffer



Optionele boorkop met Weldon
19 mm adapter voor spiraalboren



Optioneel: boorkop en adapter
Art. 490152A

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	300 / 180 min ⁻¹ 400 / 170 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	15,0 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 50/2s Adjust - Geleverd in een koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490170 2
Toebehoor (optioneel)	
Artikel-Nr.	
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaer	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020