

# MAGPRO 75/4S

Robuste et polyvalente avec 4 vitesses:  
perçage, carottage & taraudage



### Livrée avec:

coffre, chaîne de sécurité, cache copeaux,  
outils et adaptateur CM3/19 mm

### Option

Pipefix - système de serrage pour  
fixation sur tubes Ø 32 - 600 mm



Coffre



Option: Mandrin 16 mm  
et adaptateur Réf. 490164



Taraudage M3 à M22

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.800 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesses	1: 210/120 min <sup>-1</sup> 2: 270/160 min <sup>-1</sup> 3: 410/290 min <sup>-1</sup> 4: 530/310 min <sup>-1</sup>
Porte-outil	19/32 mm Weldon, CM3
Carottage max. Ø x L	12 - 75 x 75 mm
Forets max. Ø x L	16 x 110 mm
Forets max. Ø x L CM3	32 x 150 mm
Fraises coniques max. Ø	55 mm
Course	100 mm
Force magnétique	32.000 N
Surface base magnétique	200 x 100 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	24,8 kg

### Description

Description	Référence
Magpro 75/4s 230V - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm (490167)	490160
Magpro 75/4s 115V - comme ci-dessus en	490161
Accessoires (optionnel)	Référence
Jeu de fraises HSS 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
„Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14	490162
Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce)	490162 M3-14
CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22	490165
Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)	490165 M5-22
CM3/19 mm adaptateur	490167
Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm	490163
Mandrin 16 mm et adaptateur	490164
Pipefix - système de serrage pour fixation sur tubes Ø 32 - 127 mm	490010
Pipefix - système de serrage pour fixation sur tubes Ø 32 - 600 mm	490010BIG
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020

Fraises coniques HSS avec attachement Weldon 19 à la page 61